



Ізопропіловий спирт (IPA)

Спирт ізопропіловий Хімічно чистий
(Ізопропанол >99%)



Скан для переходу на сторінку товару

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Хімічна формула: C_3H_8O ($CH_3CH(OH)CH_3$)

Чистота (основний засіб): $\geq 99.9\%$

Зовнішній вигляд: Прозора безбарвна рідина

Густина (при 20°C): 0.785 - 0.786 г/см³

Вміст води: $\leq 0.1\%$

Температура спалаху: 11.7 °C

Кислотність: $\leq 0.002\%$

Залишок після випаровування: $\leq 0.001\%$

Коефіцієнт заломлення: 1.377

ВЛАСТИВОСТІ ТА БЕЗПЕКА



ВОГОНЬ

Легкозаймиста речовина. Берегти від джерел займання та відкритого вогню.



ЗНАК ОКЛИКУ

Подразнює шкіру та очі. Може викликати алергію або сонливість при вдиханні.



ЗАХИСТ РУК

Працювати виключно у хімістйких рукавичках.



ЗАХИСТ ОРГАНІВ ДИХАННЯ

Використовуйте респіратор для захисту від шкідливих випарів або аерозолів.



МАТЕРІАЛ: HDPE 02

Високощільний поліетилен. Стійкий до агресивних хімічних речовин та розчинників.



ЗРОБЛЕНО В УКРАЇНІ

Продукт українського виробництва.



ОПИС ПРОДУКТУ

Ізопропіловий спирт високої чистоти (99.9%) для професійного очищення...

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

- Очистити поверхню від грубих забруднень.
- Рівномірно нанести засіб за допомогою розпилювача або серветки.
- Залишити до повного випаровування або протерти безворсовою тканиною.
- Для сильно забруднених ділянок повторити процедуру.

ВАРІАНТИ ФАСУВАННЯ ТА ЛОГІСТИКА

Артикул	Об'єм/Вага	Тип тари	Упаковка
IPA-50S	50 мл	Флаконт-спрей HDPE	50 шт
IPA-50	50 мл	Флаконт HDPE	50 шт
IPA-100S	100 мл	Флаконт-спрей HDPE	50 шт
IPA-100	100 мл	Флаконт HDPE	50 шт
IPA-200S	200 мл	Флаконт-спрей HDPE	50 шт
IPA-200	200 мл	Флаконт HDPE	50 шт
IPA-500	500 мл	Пляшка HDPE	12 шт
IPA-1L	1 л	Пляшка HDPE	12 шт
IPA-5L	5 л	Каністра HDPE	4 шт
IPA-10L	10 л	Каністра HDPE	2 шт